

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011

Nº Gv-pie-piñ-bal-001

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO

BALDOSA GRIS PIÑOR

2. USO PREVISTO

BALDOSAS EN PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS, PARA USO COMO PAVIMENTOS EXTERIOR (EXCEPTO ACABADO PULIDO) Y PARA REVESTIMIENTOS MURALES

3. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

GRANITOS DEL VAL, S.L.

CTRA. MUGARES Nº121

32930 TOEN, OURENSE-ESPAÑA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

SISTEMA 4

5. NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO

NO APLICA

6. PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Definición petrográfica	Granito Biotítico	EN 12058:2004 EN 1341:2012 EN 1469:2004
Absorción de agua (UNE-EN 13755:08)	0,2 %	
Densidad aparente (UNE-EN 1936:07)	2640 kg/m ³	
Porosidad abierta (UNE-EN 1936:07)	0,4 %	
Resistencia a la helacidad (UNE-EN 12371:11) (variación de resistencia a flexión después de 56 ciclos)	9,4 %	
Resistencia a compresión (UNE-EN 1926:07)	171 ± 7 MPA	
Resistencia a flexión (UNE-EN 12372:07)	15 ± 2,1 MPA	
Resistencia a la abrasión (UNE-EN 14157:05)	16,6 mm	
Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 14231:04)	Acabado serrado: SRV en seco: 67 SRV en húmedo: 42	
	Acabado flameado: SRV en seco: 85 SRV en húmedo: 68	
	Acabado arenado: SRV en seco: 84 SRV en húmedo: 70	
Resistencia a los anclajes (UNE-EN 13364:02)	2400 ± 300 N	
Velocidad propagación sonido (UNE-EN 14579:05)	5,02 km/s	
Resistencia al choque térmico (UNE-EN 14066:13)	-5% modulo de elasticidad dinámico Sin alteraciones	
Resistencia al fuego (COMISIÓN 96/603/EC)	Clase A1	
Tolerancia dimensional	Clase P2, D2, T2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.



Juan José Pereira Martínez
 Director Facultativo
 Toen, 09 de noviembre de 2023

Página 2 de 2