CE

granitosdelval

32930 Mugares – Toén (Ourense – España)

12

Gv-pie-ros-bor-001

EN 1343:2012

Bordillos en piedra natural para uso como pavimento exterior

Denominación comercial del tipo de granito: ROSAVEL

Definición petrográfica: GRANITO BIOTÍTICO PORFÍDICO

Extraido de: Padrenda

Absorción de agua (UNE-EN 13755:08)	0,3 %
Densidad aparente (UNE-EN 1936:07)	2620 Kg/m^3
Resistencia a la helacidad (UNE-EN 12371:11) (variación de resistencia a flexión después de 56 ciclos)	5,8 %
Resistencia a flexión (UNE-EN 12372:07)	9,5 ± 1,1 MPa
Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 14231:04)	Acabado serrado SRV en seco: 71 SRV en húmedo: 52 Acabado flameado SRV en seco: 83 SRV en húmedo: 67 Acabado arenado SRV en seco: 83 SRV en húmedo: 69
Tolerancia dimensional	Clase H2, D2

NOVIEMBRE 2023

granitos del val, s.l. Tlf. 988 261 384 - Fax 988 261 064 - C.I.F. B-32 033.789 - 32930 MUGARES - TOEN (Ourense)